



RFID

超高频



摄像头



GPS



NFC



65182



一维条码扫描

二维码扫描



## UHF 智能手持终端

产品型号 WY-550

处理器 8核 2.0GHz

操作系统 Android 8.1

RAM 2GB

ROM 16GB

摄像头 后置 1300 万自动对焦摄像头, 高亮度 LED 闪光灯, 前置 500 万定焦摄像头

显示器尺寸/  
类型 5.5 寸, IPS 高亮屏

分辨率 720\*1440

触摸屏 5 点电容触摸屏

尺寸 150\*72.5\*16.5mm

重量 (含电池) 290g

电池容量 5800mAh

充电方式 PE 快充, 充满不超过 4 小时

蓝牙 BT4.1 BLE

通知方式 声音、震动、LED 提示

工作温度 -20°C 至 +55°C

存储温度 -30°C 至 +70°C

工作湿度 5%至 95%

防尘防水 IP65

跌落 6 面均可承受 1.5 米高度跌落到水泥地面的冲击

静电防护 ±15kV 空气放电, ±8kV 接触放电

认证及检测报告 CCC、CE、ROHS、FCC、BIS

RFID (高频) 支持协议: ISO14443A/B, ISO15693, NFC 读取距离: 0~5cm

协议标准: ISO18000-6C 协议

工作频率:

中国 (920-925MHz, 840-845MHz)

北美 (902-928MHz)

RFID (超高频) 欧频 (865-867MHz)

天线参数: 陶瓷天线 (1.5dBi)

功率: 工作电压 3.6-5V, 射频输出 5dBm 到 30dBm (1W), 1dbm 可调;

待机功耗 0.25W 左右, 最大 4W (典型 3.5W)

识别范围: 室内 >5m, 室外空旷环境 >3m

群读速率: >30 标签每秒

扫描引擎: N6603 或 SD5670 或 CM60

条码扫描

支持码制 支持码制: EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, Code 128, Code 39, Codabar, UCC/EAN128, RSS, ITF, ITF14, ITF6, ISSN, ISBN, Standard 25, Matrix 25, Industrial 25, Plessey, MSI Plessey, Code 11, Code 93, PDF417, QR Code, DataMatrix, AZTEC, 汉信码, Maxicode, Micro QR, Micro PDF417, Composite